

Datos técnicos	A-17	A-22	A-28
Tensión de alimentación		220/240V 50Hz 220/230V 60Hz	
Potencia nominal		2300 W	
Dimensiones externas A x H x P		480 x 500 x 600 mm	
Dimensiones Cámara D x P	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Peso total	50 kg	51 kg	52 kg
Capacidad depósito		4,5 litros	
Autonomía (con nivel máx. de agua)	De 7 a 11 ciclos	De 6 a 10 ciclos	De 5 a 9 ciclos

CICLO	Tipo de ciclo	Tiempo de esterilización (min.)	Tiempos ciclo incluyendo el tiempo de esterilización y excluyendo el tiempo de secado (min.)			
			A-17	A-22	A-28	Secado*
134 °C UNIVERSAL	B	4	29	31	39	13-17
121 °C UNIVERSAL	B	20	45	48	52	13-17
134 °C VELOCE	S	4	21	24	27	1
134°C SÓLIDOS ENVASADOS	S	4	20	24	28	13-17
134°C PRIÓN	B	18	43	45	53	13-17
xxx °C CUSTOM	S	Ciclo personalizable por el usuario con temperaturas 134 °C / 121 °C, tiempos de proceso a partir de 4' (134 °C) o 20' (121 °C) y secado programable.				
TEST DE VACÍO		TEST	18	18	19	
HELIX/B&D TEST		TEST	20	24	28	
VACUUM + HELIX/B&D TEST (ejecutados en secuencia)		TEST	42	46	51	

* El secado varía en función del modelo y del volumen de la máquina
 Nota: los tiempos no consideran el intervalo de precalentamiento máx. (10 min.).
 Nota: el tiempo puede variar en función de la carga y de la alimentación eléctrica.
 Nota: el tiempo referido a los modelos de 120 V puede sufrir incrementos de hasta un máximo del 20%

Las características técnicas indicadas pueden sufrir cambios sin previo aviso a causa del constante avance tecnológico. Según las normativas vigentes, en las áreas no comunitarias algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor.

A.

AUTOCLAVES ANTHOS A

A-17
A-22
A-28



CALIDAD SIN RENUNCIAS

anthos
ENJOY THE DIFFERENCE



Making Your Life Better.

MEDITRIBUCIONES

Distribuidor Oficial en Ecuador
 Catalina Aldáz y Portugal, Edif. Bristol Parc Torre 2,
 Oficina 201, Quito, Ecuador | 02 3325397 | 099 453 3311



La más vendida

**TRES CAPACIDADES,
UN SOLO TAMAÑO**

La línea A está disponible con 17, 22 y 28 litros de capacidad. Tres capacidades diferentes para que el usuario pueda escoger la máquina que más se adapta a sus necesidades. Las medidas externas,

que son idénticas en las tres máquinas, ofrecen facilidad de instalación. Los modelos de 17 y 22 litros cuentan con cinco bandejas, mientras que la versión de 28 litros tiene seis.



DISPLAY LCD

Con botonera está dotado de iconos gráficos claros e intuitivos. El trabajo del operador resulta simple e inmediato, dado que todos los datos a disposición aparecen en el display. Fácil de instalar con un sencillo procedimiento guiado que ayuda a realizar la primera configuración.



Gestión del agua.

Las puertas ubicadas en la parte superior del autoclave permiten acceder a los depósitos para cargar agua desmineralizada y para limpiarlos. El sensor que se encuentra dentro del depósito comprueba la calidad del agua y asegura el buen funcionamiento de la máquina a lo largo del tiempo.



Asistencia técnica remota con Easy Check.

Todos los autoclaves de la línea A están equipados con WiFi integrado y puerto Ethernet. Conectándolos a Internet y activando el servicio Easy Check, pueden recibir asistencia remota. Se reduce drásticamente el tiempo de asistencia, con lo que el técnico puede mantener la eficiencia de las máquinas de forma constante.



Software de trazabilidad.

MyTrace es el software de trazabilidad para la línea A. Gracias a este programa se puede asociar el set de instrumentos esterilizados con el paciente con un código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.



USB.

Los informes de los ciclos quedan automáticamente guardados en la memoria del autoclave y, sucesivamente, se pueden descargar a través del puerto USB ubicado al frente. Los archivos en formato PDF se pueden ver en cualquier dispositivo.



Impresora.

Para completar la línea A, se encuentra disponible como accesorio opcional una impresora externa capaz de imprimir informes o etiquetas con códigos de barras.